



AI LINK

Für H3 Pro, Serie R parallele Installation



IP65 SCHUTZKLASSE

Hoher Schutzgrad, geeignet für die Installation im Freien.



BREITER BETRIEBS TEMPERATURBEREICH

Großer Betriebstemperaturbereich, geeignet für verschiedene Umgebungen.



SICHER UND ZUVERLÄSSIG

Sicher, zuverlässig und hochkompatibel.



Für mehr Informationen besuchen
Sie unsere Website:

www.fox-ess.com

MODELL		A-1000
KOMMUNIKATION		
Max. Umrichter-Konnektivität		30
RS485	4, modbus RTU, sunspec, 9600bps, 19200bps, 38400bps, 57600bps, 115200bps	
Ethernet		2, RJ45, 10M/100M
Digitaler Eingang [Vdc]		6 ~ 24
Digitaler Ausgang		3, Relay
4G (optional)		LTE-FDD: B1, B3, B7, B8, B20, B28A
		LTE-TDD: B38,B40,B41
		WCDMA: B1,B8
WiFi		802.11 b / g / n / ac
		HT20 / 40 MHz
		2,4GHz
BLINKLICHTER		
LED		3 LEDs
Taste		Start
STROM		
DC-Eingangsspannung [Vdc]		10 ~ 27
Verbrauch [W]		Standard 20, Max<30
UMWELTBEDINGUNGEN		
Arbeitstemperatur [°C]		-30 ~ +60
Lagertemperatur [°C]		-40 ~ +70
Relative Luftfeuchtigkeit [%]		≤95 (nicht kondensierend)
Höhenlage [m]		≤4000
Schutzart		IP65
ALLGEMEINES EIGENTUM		
Abmessung (B*H*T) [mm]		260*192*88
Gewicht [kg]		2,5
Installationsmethode		Wandmontage, innen, außen